

Jackofoam sortiment

Extruerad cellplast – XPS

PRODUKT	FORMAT mm	TJOCKLEK mm	INNEHÅLL / PAKET			INNEHÅLL / PALL	
			stk.	m ³	m ²	Antal/pkt.	m ²
 <p>Jackofoam 200 För markisolering vid normal belastning t.ex., garageinfaller, bodar, terrasser. Används också under fundament, och mot källarväggar med dränerade återfyllning.</p> <p>Korttidslast 200 Långtidslast 90</p>	600 x 1200	30	13	0,281	9,36	12	112,3
	600 x 1200	40	10	0,288	7,20	12	86,4
	600 x 1200	50	8	0,288	5,76	12	69,1
	600 x 1200	60	6	0,259	4,32	12	51,8
	600 x 1200	70	5	0,252	3,60	12	43,2
	600 x 1200	80	5	0,288	3,60	12	43,2
	600 x 1200	100	4	0,288	2,88	12	34,6
 <p>Jackofoam 200 F <i>Falsade skivor</i> Platta på mark vid normal belastning, källarvägg med normalt jordtryck samt obelastade betongtak.</p> <p>Korttidslast 200 Långtidslast 90</p>	585 x 1185	30	13	0,281	9,01	12	108,1
	585 x 1185	40	10	0,288	6,93	12	83,1
	585 x 1185	50	8	0,288	5,54	12	66,5
	585 x 1185	60	6	0,259	4,16	12	50,0
	585 x 1185	70	5	0,252	3,47	12	41,6
	585 x 1185	80	5	0,288	3,47	12	41,6
	585 x 1185	100	4	0,277	2,77	12	33,27
 <p>Jackofoam 300 För markisolering vid hög belastning. Isolering av fundament och kantbalkar, vägar, järnvägar, flygfält, VA-ledningar. Samt omvända tak.</p> <p>Korttidslast 300 Långtidslast 140</p>	600 x 1200	20	20	0,288	14,40	12	172,8
	600 x 1200	30	13	0,281	9,36	12	112,3
	600 x 1200	40	10	0,288	7,20	12	86,4
	600 x 1200	50	8	0,288	5,76	12	69,1
	600 x 1200	60	6	0,259	4,32	12	51,8
	600 x 1200	70	5	0,252	3,60	12	43,2
	600 x 1200	80	5	0,288	3,60	12	43,2
600 x 1200	100	4	0,288	2,88	12	34,6	
 <p>Jackofoam 300 F <i>Falsade skivor</i> För markisolering vid hög belastning. Isolering av fundament och kantbalkar, vägar, järnvägar, flygfält, VA-ledningar. Samt omvända tak.</p> <p>Korttidslast 300 Långtidslast 140</p>	585 x 1185	30	13	0,281	9,01	12	108,1
	585 x 1185	40	10	0,288	6,93	12	83,1
	585 x 1185	50	8	0,288	5,54	12	66,5
	585 x 1185	60	6	0,259	4,16	12	50,0
	585 x 1185	70	5	0,252	3,47	12	41,6
	585 x 1185	80	5	0,288	3,47	12	41,6
	585 x 1185	100	4	0,288	2,77	12	33,2



Vid palleveranser, levereras Jackofoam på storpall med 12 paket och Jackopor med 8 paket.



Jackofoam sortiment

Extruerad cellplast – XPS

PRODUKT	FORMAT mm	TJOCKLEK mm	INNEHÅLL / PAKET			INNEHÅLL / PALL	
			stk.	m ³	m ²	Antal/pkt.	m ²
 <p>Jackofoam 400 För markisolering vid mycket hög belastning. Isolering av fundament och kantbalkar, flygfält, järnvägar, VA-ledningar samt omvända tak.</p> <p>Korttidslast 400 Långtidslast 180</p>	600 x 2400	30	6	0,259	8,64	12	103,7
	600 x 2400	40	5	0,288	7,20	12	86,4
	600 x 2400	50	4	0,288	5,76	12	69,1
	600 x 2400	60	4	0,346	5,76	12	69,1
	600 x 2400	70	3	0,302	4,32	12	51,8
	600 x 2400	80	3	0,348	4,32	12	51,8
	600 x 2400	100	2	0,288	2,88	12	34,6
	600 x 1200	50	8	0,288	5,76	12	69,1
 <p>Jackofoam 400 F <i>Falsade skivor</i> För markisolering vid mycket hög belastning. Isolering av fundament och kantbalkar, flygfält, järnvägar, VA-ledningar samt omvända tak.</p> <p>Korttidslast 400 Långtidslast 180</p>	585 x 2385	50	4	0,279	5,58	12	66,96
	585 x 2385	70	3	0,302	4,18	12	50,28
	585 x 2385	80 *	3	0,348	4,18	12	50,28
	585 x 2385	100	2	0,279	2,79	12	33,48
 <p>Jackofoam 500 För markisolering vid extremt hög belastning. Isolering av fundament, kantbalkar samt omvända tak.</p> <p>Korttidslast 500 Långtidslast 225</p>	600 x 1200	50	8	0,288	5,76	12	69,1
	600 x 1200	60	6	0,259	4,32	12	51,8
	600 x 1200	80	5	0,346	3,60	12	43,2
	600 x 1200	100	4	0,288	2,88	12	34,6
 <p>Jackofoam 500 F <i>Falsade skivor</i> För markisolering vid extremt hög belastning. Isolering av fundament, kantbalkar samt omvända tak.</p> <p>Korttidslast 500 Långtidslast 225</p>	585 x 1185	50	8	0,288	5,54	12	66,5
	585 x 1185	60	6	0,259	4,16	12	50,0
	585 x 1185	80	5	0,288	3,47	12	41,6
	585 x 1185	100	4	0,288	2,77	12	33,2
 <p>Jackofoam 700 F <i>Falsade skivor</i> För markisolering vid extrem hög belastning. Isolering av fundament och kantbalkar.</p> <p>Korttidslast 700 Långtidslast 250</p>	585 x 1185	50 *	8	0,288	5,54	12	66,5
 <p>Jackofoam Golvskena <i>Falsade skivor</i> En tunn värmeisolering för golv. Används normalt i kombination med fuktisoleringsmatta. Som golvskena kan du välja mellan bl.a. träfiberskivor, spånskivor och lammelskivor.</p> <p>Korttidslast 300 Långtidslast 140</p>	FORMAT mm	TJOCKLEK mm	INNEHÅLL/PAKET		PKT/PALL		
			stk	m ²	stk		
	585 x 1185	20	26	18,02	12		
585 x 1185	40	13	9,01	12			
 <p>Jackolock För mekanisk låsning av isolerings-skivor för att undvika förskjutningar.</p>	TYP	INNEHÅLL / PAKET					
	Beteck.	stk.					
	JL-250	250					